

Luminaria Industrial

Indus HBU

Máximo control de haz

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	NICHIA
Rango Tª trabajo	-35 hasta +40°C
Vida útil	60.000h L70B10
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 4000K (Bajo pedido 5000-6500K)
Flujo Total Emitido	
HBU 100	13.650lm
HBU 150	20.150lm
HBU 200	27.300lm
Índice Protección	IP65
Clase Protección	I
Óptica	60/90/120°
Sistema de control	on/off
Material	Aluminio estampado alta conductividad térmica. Metacrilato de alto impacto.
Peso	
HBU 100	3kg
HBU 150	4kg
HBU 200	5kg



AVANT
LED

60.000h
CRI>80
IP65

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable

NICHIA

Configuración de producto

Modelo	Potencia (W)	Tª Color (K)*	Óptica (°)	Varios**
HBU	100	30	60G	1-10V
	150	40	90G	DALI
	200	50	120G	S E

*30:3000K
*40:4000K
*50:5000K

**E: Emergencia (400lm; 1h autonomía)
**S: Sensor + Regulación 1-10V (8 campanas)
**on/off por defecto

Ejemplo de referencia: **HBU 150 40 90G DALI**

Dimensiones

Modelo	D ext (mm)	D int (mm)	H (mm)
HBU 100	390	130	200
HBU 150	390	150	200
HBU 200	390	190	220

