

Luminaria Industrial

Indus HBUM

Máximo control de haz

AVANT
LED

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	NICHIA
Rango Tª trabajo	-35 hasta +45°C
Vida útil	60.000h L70B10
CRI/Temperatura color de la luz	>80 / 3000-4000-5000K
Flujo Total Emitido	
HBUM 100 30	12.300lm
HBUM 100 40	12.380lm
HBUM 100 50	12.505lm
Índice Protección	IP65
Clase Protección	I
Óptica	90/120°
Sistema de control	on/off - 1-10V - DALI
Material	Aluminio estampado alta conductividad térmica
Peso	2,5kg



60.000h
CRI>80
IP65

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable

NICHIA

Configuración de producto

Modelo	Potencia (W)	Tª Color (K)*	Óptica (°)	Varios**
HBUM	100	30	90G	1-10V
		40	120G O	DALI
		50		S E


*30:3000K
*40:4000K
*50:5000K

**E: Emergencia (400lm; 1h autonomía)
**S: Sensor + Regulación 1-10V (8 campanas)
**on/off por defecto

Ejemplo de referencia: **HBUM 100 40 120G O DALI**

Dimensiones

Modelo	D ext (mm)	D int (mm)	H (mm)
HBUM 100	320	130	200



AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2