

Proyector

Ecoflood

Confort y ahorro energetico

Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	LED 2832
Rango Tª trabajo	-25 hasta +40°C
Vida útil	30.000h
CRI/Temperatura color de la luz	>70 / 4000K
Flujo Total Emitido	
LD301 10W	900lm
LD302 30W	3.000lm
LD303 50W	5.000lm
LD304 80W	8.000lm
Indice Protección	IP65
Clase Protección	I
Óptica	110° Simétrica
Sistema de control	on/off
Material	Aluminio



AVANT
LED

30.000h
CRI>70
IP65

5 años de
garantía

Configuración
Personalizable


Configuración de producto

Modelo	Potencia
LD301	10W
LD302	30W
LD303	50W
LD304	80W

Ejemplo de referencia: **LD302 30W**

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	H (mm)
LD301 10W	85	115/123	35
LD302 30W	165	200/220	35
LD303 50W	220	265/307	50
LD304 80W	245	300/340	50



AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2