

Proyector

# LedBoost RGBW

Máximas prestaciones con diseño compacto

## Especificaciones

Alimentación	220-240V 50-60 Hz
Fuente de luz	Matriz de LEDs (Nichia)
Rango Tª trabajo	-25 hasta +50°C
Vida útil	50.000h L80B10
CRI/Temperatura color de la luz	>70 / RGBW
Indice Protección	IP65
Clase Protección	I
Regulación	DMX
Material	Carcasa estanca de aluminio / Opción cierre con metacrilato



AVANT  
LED

50.000h  
CRI>70  
IP65

5 años de  
garantía

Configuración  
Personalizable

NICHIA


## Configura tu LedBoost

Modelo luminaria	Tª Color (K)	Óptica*
LB110	RGBW	SIM *Simétrica
LB240		ASY *Asimétrica
		RS *RS(20°)
		M *M(30°)
		W *W(60°)
		P *Asimétrica Intensiva
		OVAL *OVAL
		SCL *SCL

Ejemplo de referencia: **LB110 RGBW SIM**

## Dimensiones

Modelo	A (mm)	B / C (mm)	D (mm)
LB110RGBW	295	345/402	60
LB240RGBW	360	400/470	60



AvantLed se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas y formales.

www.avantled-ilu.com | Carrer Rosselló, 13 - 08940 Cornellà de Llobregat | info@avantled-ilu.com | +34 93 742 30 18 | 193003V2